

4 x 600 x 400

4 x GN 1/1



7500 W



250° C



85 Kg.



400 V - 50/60 Hz



CARACTERÍSTICAS features

- DIMENSIONES INTERNAS: (W)700x(D)500x(H)390 mm
cooking chamber dimension
- DIMENSIONES EXTERNAS: (W)880x(D)935x(H)710 mm
external dimension
- DISTANCIA ENTRE PARRILLAS: 80 mm.
distance between trays
- CONEXIÓN: Trifásica 3F+N+T
3p + n + e three phase

- POTENCIA: 7.500 W
power
- TEMPERATURA MÁXIMA: 250° C
max temperature
- PESO: 85 Kg.
weight
- VOLTAJE: 400 V / 50-60 Hz
Voltage

EQUIPAMIENTO equipment

- Temporizador 0-120 min. + modo continuo
timer 0-120 min. + continuous function.
- Alarma fin de ciclo *Cycle end alarm*
- Micro de puerta *Door safety switch*
- Termostato de seguridad *Safety thermostat*
- Motor con doble velocidad *Double speed fan*
- Lámpara interior *Halogen chamber light*
- Inversor de giro *Reversing gear*
- Conexión agua ¾ *Water connection ¾*
- Humedad regulable 0-100% *Adjustable humidity 0% - 100 %*
- Vidrio abatible para limpieza *Folding inner glass for cleaning*

OPCIONES (PVP) options (rrp)

- CAMBIO APERTURA PUERTA:
change opening door

PVP rrp **ST-604**